

EAC400 产品规格书

产品概述

YUNCORE® EAC400 是一款基于 CAPWAP 协议的大中型企业级网关。

产品特性

- 产品配置 1 个 2.5Gbps WAN 口, 3 个 1Gbps WAN/LAN 口和 1 个 1Gbps LAN 口。
- 最大允许 400 个终端用户接入, 可做网络中的主路由, 也可做旁路 AC, 管理和配置 400 个瘦 AP。
- 支持 SD-WAN 异地组网、路由加速、VPN、端口叠加、智能流控、IPSEC、协议特征库、安全防火墙、云平台等功能。



产品形态	19 寸 1U 标准机架
串口	一个 Console 串口, RJ45 接口
USB	1 个标准 USB3.0 接口
网络接口	WAN: 1 × 2.5GbE RJ45 接口 LAN: 4 × 1GbE RJ45 接口 (3 个可切换为 WAN)
网络指示灯	RJ-45 接口 Tab 缺口在上方, 自带网络指示灯 WAN 口 (左橙右绿): 协商 2.5G 时亮橙色, 协商 100/1000M 时亮绿灯 LAN 口 (右侧绿色单灯): 有数据连接时亮绿灯, 网络通讯时绿灯闪烁
指示灯	1×硬盘指示灯, 1×电源指示灯
电源类型	内置开放式电源
电源接口	1×AC 电源接口, 品字头
散热	自然散热
尺寸 (长 × 宽 × 高)	440mm × 219mm × 44.0mm
机箱固定扣	1U 上架固定耳片
工作环境	正常工作温度: -10°C ~ 50°C; 存储温度: -20°C ~ 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)