

FAP850 产品规格书

产品概述

YUNCORE® FAP850 是一款高性能、高速率的室内型 11be 挂墙式面板 AP，2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。



产品特性

- 符合 IEEE802.11be 标准 (Wi-Fi7)，支持 MLO, 4096QAM
- 无线速率最大支持 5011Mbps(2.4GHz: 688Mbps+5GHz: 4323Mbps)
- 上行 2.5Gbps 网口，下行千兆网口
- 支持标准 PoE 供电，符合 IEEE802.3at 标准
- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护
- 金属底壳，散热效果更加理想

规格参数	
2.4GHz WiFi 传输协议	802.11 b / g / n / ax / be
5GHz WiFi 传输协议	802.11 a / n / ac / ax / be
工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz、5.150GHz ~ 5.850GHz
最高速率	2.4GHz 最高提供 688Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 4323Mbps 的接入速率
2.4GHz 天线	2 根 2.4GHz 天线，每根增益：2dBi
5GHz 天线	3 根 5GHz 天线，每根增益：2dBi
最大支持无线接入	256
2.4GHz 无线功率	<23±2dBm
5GHz 无线功率	<22±2dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000/2500M 自适应 WAN 口，支持 PoE 48V 供电
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键（长按 6-10 秒恢复出厂默认配置）
状态指示灯	SYS 灯
供电	PoE 802.3at
最大功耗	< 18W
产品尺寸	86mm×86mm×42.8mm(墙外部分高 10.8mm)



深圳市云联友科科技有限公司
Shenzhen Yunlink Technology Co.,LTD

净重	0.22kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 40°C; 存贮温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)