

MR809G 产品规格书

产品概述

YUNCORE® MR809G 是一款高性能、高速率的弱电箱千兆 PoE 交换机，可提供 8 个 PoE 供电接口和 1 个 Uplink 接口。内置 96W 功率电源。

产品特性

- 8 个 10M/100M/1000M RJ45 端口支持 48V PoE 供电符合 802.3af/at 标准，单口最大功耗 30W。
- 专门为弱电柜定制的产品形态，标准弱电柜尺寸，支持 12V DC 对外供电。



规格参数	
标准	IEEE802.3 10BASE-T 以太网 IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网 IEEE802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网 ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商 IEEE802.3af IEEE802.3at
固定端口	8 个 10M/100M/1000M RJ45 端口支持 48V PoE 供电符合 802.3af/at 标准，单口最大功耗 30W 1 个 10M/100M/1000M up-link 电口 1 个 12V/1A DC 输出 1 个电源开关
交换模式	存储转发模式
背板带宽	18Gbps
状态指示灯	PWR: 电源灯。 下行口每个端口：左侧绿色，Link 时常亮，act 时闪烁；右侧橙灯，PoE 供电时常亮，PoE 不供电时熄灭；上行口每个端口：单灯绿色，link 是常亮，act 时闪烁。
输入电源	AC 200-240V 50/60Hz
产品尺寸	232mm × 101mm × 39.0mm
工作环境	工作温度: -10°C ~ 40°C; 存储温度: -40°C ~ 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)