DR-1005GPV2 产品规格书

产品概述

YUNCORE® DR-1005GPV2 是一款高性能 2.5G 网关，具备 AC、网关、PoE 供电三合一功能，可实现无线 AP 的统一配置和管理；支持 4 个 48V POE 供电（输出）。支持远程管理，云平台管理；接入用户 128+，满足中小企业出口网关需求。

产品特性

- 双核 ARM 架构，1.3G 主频，高性能
- 采用 DDR3 512MB 大内存
- LAN/WAN 支持 2.5G 网口
- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护。
- 采用了专用的 TVS 防护器件，提升防护等级

硬件规格	
端口	1 个 10/100/1000/2500M 自适应 WAN 口 3 个 10/100/1000M 自适应 LAN 口，支持 48V PoE 供电 1 个 10/100/1000/2500M 自适应 LAN 口支持 48V PoE 供电
PoE 标准	供电输出支持 IEEE 802.3af（15.4W）、IEEE 802.3at（30W）
复位键	Reset 键（长按 6-10 秒恢复默认出厂配置）
状态指示灯	PWR（绿灯）：上电绿色常亮，未上电熄灭。 SYS（绿灯）：系统启动绿色闪烁， 千兆 LAN 口左侧橙色灯常亮 PoE 正常输出；橙色灯闪烁，PoE 不正常；熄灭，无 PoE 输出。 千兆 LAN 口右侧 Link 绿灯常亮 10/100/1000Mbps；闪烁，有数据；熄灭，未连接。 2.5GLAN 口左侧橙色灯常亮 PoE 正常输出；橙色灯闪烁，PoE 不正常；熄灭，无 PoE 输出。 2.5GLAN 口右侧橙绿双色 2.5Gbps link 橙色灯常亮，有数据闪烁；千兆 link 绿色灯常亮，有数据闪烁 WAN 口右侧橙绿双色 2.5Gbps link 橙色灯常亮，有数据闪烁；千兆 link 绿色灯常亮，有数据闪烁
DC 输入	DC54V/1.2A
最大功耗	＜8W（不含 PoE 输出）
尺寸	122mm×90mm×27.3mm

净重	0.28kg
工作环境	工作温度: -10℃ ~ 40℃; 存储温度: -40℃ ~ 70℃; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)