# DR-1005HP 产品规格书

**产品概述**

YUNCORE® DR-1005HP 是一款高性能 2.5G 网关，具备 AC、网关、PoE 供电三合一功能，可实现无线 AP 的统一配置和管理；支持 4 个 48V PoE 供电（输出）。支持远程管理，云平台管理；满足中小企业出口网关需求。

**产品特性**

- 双核 ARM 架构，高性能
- 采用 DDR4 512MB 大内存
- LAN/WAN 支持 2.5G 网口
- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护
- 采用了专用的 TVS 防护器件，提升防护等级

| 硬件规格 | |
|---|---|
| 端口 | （1）1 个 10/100/1000M/2.5G 自适应 WAN 口；<br>（2）4 个 10/100/1000M/2.5G 自适应 LAN 口，均支持 PoE 输出，48V~ 802.3af/at，单口最大功耗 30W； |
| 复位键 | Reset 键（长按 6-10 秒恢复默认出厂配置） |
| 状态指示灯 | PWR（绿灯）：上电绿色常亮，未上电熄灭。<br>SYS（绿灯）：系统启动绿色常亮，检测到故障闪烁，未启动熄灭。 |
| 网口指示灯 | （1）LAN（1 口-4 口）指示灯：<br>网口左侧橙色灯常亮 PoE 正常输出；橙灯闪烁，PoE 不正常；熄灭，无 PoE 输出。<br>网口右侧绿灯常亮：Link 10M/100M/1000/2500Mbps；闪烁，有数据；熄灭，未连接。<br>（2）WAN 口指示灯：绿灯常亮：Link 10M/100M/1000/2500Mbps； |
| DC 输入 | DC54V/1.2A |
| 最大功耗 | ＜10W（不含 PoE 输出） |
| 尺寸 | 121.5mm×88.5mm×29.8mm |
| 工作环境 | 工作温度: -10℃ ~ 40℃；存储温度: -40℃ ~ 70℃；湿度：5% ~ 95%（无凝结） |