DR-1009GP 产品规格书

产品概述

YUNCORE® DR-1009GP 是一款高性能 2.5G 网关，具备 AC、网关、PoE 供电三合一功能，可实现无线 AP 的统一配置和管理；支持 8 口标准 48V PoE 供电。满足 802.3af 和 802.3at 标准，支持远程管理，云平台管理；接入用户 128+，满足中小企业出口网关需求。

产品特性

- 双核 ARM 架构，1.3G 主频
- 采用 512MB 大内存
- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护。
- 采用了专用的 TVS 防护器件，提高了产品在恶劣环境下的稳定性
- 采用标准 PoE,能够自动识别满足标准 POE 供电的设备，不会损坏非标设备。

硬件规格	
端口	1 个 10/100/1000/2500M LAN/WAN 口 7 个 10/100/1000M 自适应 LAN 口，48V PoE 供电输出 1 个 10/100/1000/2500M 自适应 LAN 口支持 48V PoE 供电输出
PoE 标准	供电输出支持 IEEE 802.3af（15.4W）、IEEE 802.3at（30W）
复位键	Reset 键（长按 6-10 秒恢复默认出厂配置）
状态指示灯	PWR（绿灯）：上电绿色常亮，未上电熄灭。 SYS（绿灯）：系统启动绿色闪烁
网口指示灯	千兆 LAN 口：左侧橙色灯常亮 PoE 正常输出；橙色灯闪烁，PoE 不正常；熄灭，无 PoE 输出。 千兆 LAN 口：右侧 Link 绿灯常亮 10/100/1000Mbps；闪烁，有数据；熄灭，未连接。 2.5GLAN 口：左侧橙色灯常亮 PoE 正常输出；橙色灯闪烁，PoE 不正常；熄灭，无 PoE 输出。 2.5GLAN 口：右侧橙绿双色 2.5Gbps link 橙色灯常亮，有数据闪烁；千兆 link 绿色灯常亮，有数据闪烁 WAN 口：右侧橙绿双色 2.5Gbps link 橙色灯常亮，有数据闪烁；千兆 link 绿色灯常亮，有数据闪烁
DC 输入	DC 52V/1.85A
PoE 输出总功率	86W （配备 96W 电源）

最大功耗	＜10W（不含 PoE 输出）
尺寸	190mm×97.5mm×29.5mm
净重	0.46kg
工作环境	工作温度: -10℃ ~ 40℃；存储温度: -40℃ ~ 70℃；湿度：5%～95%（无凝结）