

EAC400 产品规格书

产品概述

YUNCORE® EAC400 是一款基于 CAPWAP 协议的

大中型企业级网关。



产品特性

- 产品配置 1 个 2.5Gbps WAN 口，4 个 1Gbps LAN 口，
- 最大允许 416 个终端用户接入，可做网络中的主路由，也可做旁路 AC，管理和配置 416 个瘦 AP。
- 支持 2.5Gbps 网络接口，更好发挥设备性能。

产品型态	1U 标准机架
串口	一个 Console 串口, RJ45 接口
USB	1 个标准 USB3.0 接口
网络接口	WAN: 1 × 2.5GbE RJ45 接口 LAN: 4 × 1GbE RJ45 接口 (3 个可切换为 WAN)
网络指示灯	RJ-45 接口 Tab 缺口在上方, 自带网络指示灯 WAN 口 (左橙右绿): 协商 2.5G 时亮橙色, 协商 100/1000M 时亮绿灯 LAN 口 (右侧绿色单灯): 有数据连接时亮绿灯, 网络通讯时绿灯闪烁
指示灯	1 x 硬盘指示灯, 1 x 电源指示灯
电源类型	内置开放式电源
电源接口	1*AC 电源接口, 品字头
散热	自然散热
尺寸 (长 x 宽 x 高)	440mm x 219mm x 44.0mm
机箱固定扣	1U 上架固定耳片
工作环境	正常工作温度:-10°C to 50°C; 存储温度: -20°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)