

FAP655 产品规格书

产品概述

YUNCORE® FAP655 是一款高性能、高速率的室内型 11ax 挂墙式面板 AP，可提供 2.4GHz 和 5.8GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz（574Mbps）和 5GHz（2402Mbps）实现无线最大吞吐量
- 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想。
- 支持 1 对 1 网口透传
- 支持 48V PoE

WIFI 传输协议	802.11 b / g / n / a / ac / ax
最高速率	2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率
工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz、5.150GHz ~ 5.850GHz
2.4G 天线	板载焊接天线 2PCS,天线增益: 3dBi
5.8G 天线	板载焊接天线 2PCS,天线增益: 5dBi
最大支持无线接入	128
无线功率	2.4GHz: <20±2dBm 5GHz: <20±2dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口,支持 PoE 48V 供电
接口 (LAN)	4 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
接口 (USB)	1×USB 2.0
RJ45 透传口	1 对 1 透传网口
Console 口	支持
外部按键	reset 键（长按 6-10 秒恢复出厂默认配置）
状态指示灯	SYS 灯，2.4G WIFI 灯，5.8G WIFI 灯，WAN 灯，LAN 灯×4
供电	PoE 802.3at、DC 12V 1.5A
最大功耗	< 19W

产品尺寸	160mm×86mm×29mm
净重	0.26kg
工作环境	正常工作温度:-20°C to 40°C 存贮温度: -40°C to 70°C 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)