

FAP834 产品规格书

产品概述

YUNCORE® FAP834 是一款高性能、高速率的室内型 11ax 面板式 AP，可提供 2.4GHz 和 5.8GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz (574Mbps) 和 5GHz (2402Mbps) 实现无线最大吞吐量
- 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想。
- 支持 48V PoE



WIFI 传输协议	802.11 b / g / n / a / ac / ax
最高速率	2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率
工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz、5.150GHz ~ 5.850GHz
天线	内置 2pcs 的陶瓷双频天线，天线增益：2.4GHz：3dBi、5GHz：3.3dBi
最大支持无线接入	128
无线功率	2.4GHz: <19±2dBm 5GHz: <18±2dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口,支持 PoE 48V 供电
接口 (LAN)	4 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
状态指示灯	SYS 灯
PoE	802.3af
最大功耗	< 14W
产品尺寸	86mm×86mm×48mm
净重	0.28kg
工作环境	正常工作温度: -10°C to 40°C 存储温度: -40°C to 70°C 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)