


FAP803 产品规格书

产品概述

YUNCORE® FAP803 是一款高性能、轻薄的室内型 11n 挂墙式面板 AP。

产品特性

- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护
- 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想
- 同时支持 48V PoE 供电
- 支持更换多种颜色上盖



规格参数	
WIFI 传输协议	802.11 b / g / n
工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz
最高速率	2.4GHz 最高提供 300Mbps 的接入速率
天线	内置天线 2PCS, 天线增益: 2dBi
最大支持无线接入	32
2.4GHz 无线功率	<19±2dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100Mbps 自适应 WAN 口,支持 PoE 48V 供电
接口 (LAN)	1 个 10/100Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
供电	PoE 802.3af
最大功耗	< 8W
产品尺寸	86mm×86mm×29.5mm(墙外部分高 8.5mm)
净重	0.078kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 40°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)