

FAP812R 产品规格书

产品概述

YUNCORE® FAP812R 是一款高性能、高速率的室内型 11ac 挂墙式面板 AP，2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz（300Mbps）和 5GHz（867Mbps）实现无线最大吞吐量
- 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想。
- 支持 48V PoE。



规格参数	
2.4GHz WIFI 传输协议	802.11 b / g / n
5GHz WIFI 传输协议	802.11 a / n / ac
2.4GHz 工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz
5GHz 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
2.4GHz 天线	内置天线 2PCS,天线增益: 2dBi
5GHz 天线	内置天线 2PCS,天线增益: 2dBi
最高速率	2.4GHz 最高提供 300Mbps 的接入速率, 5GHz 最高提供 867Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	32
2.4GHz 无线功率	<19±2dBm
5GHz 无线功率	<17.5±2dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100Mbps 自适应 WAN 口,支持 PoE 48V 供电;
接口 (LAN)	1 个 10/100Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
供电	PoE 802.3af
最大功耗	< 8W

产品尺寸	86mm×86mm×38.3mm(墙外部分高 8.5mm)
净重	0.14kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 40°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)