

FAP812 产品规格书

产品概述

YUNCORE® FAP812 是一款高性能、高速率的室内型 11ac 挂墙式面板 AP，2.4G 和 5.8GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz（300Mbps）和 5GHz（867Mbps）实现无线最大吞吐量
- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护
- 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想
- 同时支持 48V PoE 供电
- 支持更换多种颜色上盖



规格参数	
天线	内置双频天线
2.4G 工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz
2.4G WiFi 传输协议	802.11 b / g / n
5G 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
5G WiFi 传输协议	802.11 a / n / ac / ac
最高速率	2.4G 最高提供 300Mbps 的接入速率，5G 最高提供 867Mbps 的接入速率
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口，支持 PoE 48V 供电；
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键（长按 6-10 秒恢复出厂默认配置）
供电	PoE 802.3af
最大功耗	< 12W
产品尺寸	86mm×86mm×38.8mm(墙外部分高 8.5mm)
净重	0.15kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 40°C；存储温度: -40°C to 70°C；湿度: 5% ~ 95%（无凝结）