

FAP815 产品规格书

产品概述

YUNCORE® FAP815 是一款高性能、高速率的室内型 11ax 挂墙式面板 AP，2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz（300Mbps）和 5GHz（1201Mbps）实现无线最大吞吐量；
- 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想；
- 支持 48V PoE。



规格参数	
2.4GHz WIFI 传输协议	802.11 b / g / n
5GHz WIFI 传输协议	802.11 a / n / ac / ax
2.4GHz 工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz
5GHz 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
2.4GHz 天线	内置天线 2PCS, 天线增益: 2dBi
5GHz 天线	内置天线 2PCS, 天线增益: 2dBi
最高速率	2.4GHz 最高提供 300Mbps 的接入速率, 5GHz 最高提供 1201Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	128
2.4GHz 无线功率	<21±2dBm
5GHz 无线功率	<21±2dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口,支持 PoE 48V 供电
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
指示灯	中框内置一个隐藏式三色灯 (红、绿、蓝) a)上电亮红亮, 系统启动且任何一个 WiFi 打开后, 红灯熄灭, 绿灯常亮 b)AC 管理模式下: AP 与 AC 失联时, 红灯, 绿灯熄灭。蓝灯常亮

	c)使用查找 AP 时功能时, 红灯, 绿灯熄灭。蓝灯快闪 (1 次/秒)
PoE	48V 802.3af
最大功耗	< 12W
产品尺寸	86mm×86mm×38.3mm(墙外部分高 8mm)
净重	0.26kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 40°C; 存贮温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)