

## FAP818-B1 产品规格书

### 产品概述

YUNCORE® FAP818-B1 是一款高性能、高速率的室内型 11ax 挂墙式面板 AP，2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

### 产品特性

- 同时运行 2.4GHz (574Mbps) 和 5GHz (2402Mbps) 实现无线最大吞吐量;
- 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想;
- 支持 48V PoE。



规格参数	
2.4GHz WIFI 传输协议	802.11 b / g / n / ax
5GHz WIFI 传输协议	802.11 a / n / ac / ax
2.4GHz 工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz
5GHz 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
天线	内置 2 条双频板载全向天线，天线增益：1.7dB
最高速率	2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	128
2.4GHz 无线功率	<19±2dBm
5GHz 无线功率	<18.5±2dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口,支持 PoE 48V 供电
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
指示灯	中框内置一个隐藏式三色灯 (红、绿、蓝) a)上电亮红亮，系统启动且任何一个 WiFi 打开后，红灯熄灭，绿灯常亮 b)AC 管理模式：AP 与 AC 失联时，红灯，绿灯熄灭。蓝灯常亮 c)使用查找 AP 时功能时，红灯，绿灯熄灭。蓝灯快闪 (1 次/秒)

PoE	48V 802.3af
最大功耗	< 12W
产品尺寸	86mm×86mm×38.3mm(墙外部分高 8mm)
净重	0.15kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 40°C; 存贮温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)