

FAP818 产品规格书

产品概述

YUNCORE® FAP818 是一款高性能、高速率的室内型 11ax 挂墙式面板 AP，2.4G 和 5GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz（574Mbps）和 5GHz（2402Mbps）实现无线最大吞吐量
- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护
- 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想
- 同时支持 48V PoE 供电
- 支持更换多种颜色上盖



规格参数	
2.4GHz WIFI 传输协议	802.11 b / g / n / ax
5GHz WIFI 传输协议	802.11 a / n / ac / ax
2.4GHz 工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz
5GHz 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
天线	内置双频板载全向天线，天线增益：1.7dB
最高速率	2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	128
2.4GHz 无线功率	<19±2dBm
5GHz 无线功率	<18.5±2dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口,支持 PoE 48V 供电
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键（长按 6-10 秒恢复出厂默认配置）
供电	PoE 802.3af
最大功耗	< 12W
状态指示灯	SYS 灯

产品尺寸	86mm×86mm×38.8mm(墙外部分高 8.5mm)
净重	0.15kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 40°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)