

FAP830SK 产品规格书

产品概述

YUNCORE® FAP830SK 是一款高性能、高速率的室内型 11ax 挂墙式面板 AP，双频 3000Mbps，2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz（574Mbps）和 5GHz（2402Mbps）实现无线最大吞吐量；
- 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想；
- 支持 48V PoE。



规格参数	
2.4GHz WIFI 传输协议	802.11 b / g / n / ax
5GHz WIFI 传输协议	802.11 a / n / ac / ax
最高速率	2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率
2.4GHz 工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz
5GHz 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
2.4GHz 天线	内置天线 2PCS, 天线增益: 3dBi
5GHz 天线	内置天线 2PCS, 天线增益: 3.3dBi
最大支持无线接入	128
2.4GHz 无线功率	<23±2dBm
5GHz 无线功率	<18±2dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000/2500M 自适应 WAN 口,支持 POE 48V 供电
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
指示灯	SYS 灯
PoE	802.3af

最大功耗	< 12W
产品尺寸	86mm×86mm×42.8mm(墙外部分高 10.8mm)
净重	0.26kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 45°C; 存贮温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)