

FAP830 产品规格书

产品概述

YUNCORE® FAP830 是一款高性能、高速率的室内型 11ax 挂墙式面板 AP, 2.4G 和 5.8GHz

双频无线服务, 提供更干净的无线环境, 无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz (574Mbps) 和 5GHz (2402Mbps) 实现无线最大吞吐量
- 支持硬件看门狗功能, 异常设备自动恢复, 免维护
- 散热片采用表面特殊涂层处理, 散热效果更加理想
- 同时支持 48V PoE 供电
- 支持更换多种颜色上盖



规格参数	
天线	内置 2 条双频板载全向天线, 天线增益: 1.7dB
2.4G 工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz
2.4G WIFI 传输协议	802.11 b / g / n / ax
5G 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
5G WIFI 传输协议	802.11 a / n / ac / ax
最高速率	2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率, 5G 最高提供 2402Mbps 的接入速率
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口, 支持 PoE 48V 供电;
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
供电	PoE 802.3af
最大功耗	< 12W
状态指示灯	SYS 灯 (2.4G+5G 开启时: 青色; 仅 5G: 蓝色; 仅 2.4G: 绿色; 系统启动: 红色)
产品尺寸	86mm×86mm×42.8mm(墙外部分高 10.8mm)
净重	0.22kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 40°C; 存储温度:-40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)

深圳市云联友科科技有限公司