

深圳市云联友科科技有限公司

Shenzhen Yunlink Technology Co.,LTD

FAP836 产品规格

产品概述

YUNCORE® FAP836 是一款高性能、高速率的室内型 11be 面板式 AP, 可提供 2.4GHz 和 5.8GHz 双频无线服务,提供更干净的无线环境,无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz (688Mbps) 和 5GHz (2882Mbps) 实现无线最大吞吐量
- 支持硬件看门狗功能, 异常设备自动恢复, 免维护
- 散热片采用表面特殊涂层处理, 散热效果更加理想。
- 支持 48V PoE



规格参数	
2.4G 工作频段	2.4GHz - 2.484GHz
2.4G WIFI 传输协议	802.11 b / g / n / ax / be
2.4G 天线	内置天线 2PCS,天线增益: 1.7dBi
5G 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
5G WIFI 传输协议	802.11 a / n / ac / ax / be
5.8G 天线	内置天线 3PCS,天线增益: 2.9dBi
最高速率	2.4GHz 最高提供 688Mbps 的接入速率, 5GHz 最高提供 2882Mbps 的接入速率
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000/2500Mbps 自适应 WAN 口,支持 POE 48V 供电;
接口(LAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
PoE	802.3at
按键	reset 键(长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
状态指示灯	SYS XT
最大功耗	< 15.3W
产品尺寸	86mm*86mm*42.8mm(墙外部分高 10.8mm)
重量	TBD
工作环境	正常工作温度:-10°C to 40°C;存储温度: -40°C to 70°C;湿度: 5%~95%(无凝结)