

FAP836 产品规格

产品概述

YUNCORE® FAP836 是一款高性能、高速率的室内型 11be 面板式 AP，可提供 2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz（688Mbps）和 5GHz（2882Mbps）实现无线最大吞吐量；
- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护；
- 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想；
- 支持 48V PoE。



规格参数	
2.4GHz WIFI 传输协议	802.11 b / g / n / ax / be
5GHz WIFI 传输协议	802.11 a / n / ac / ax / be
2.4GHz 工作频段	2.4GHz - 2.484GHz
5GHz 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
天线	内置双频全向天线
最高速率	2.4GHz 最高提供 688Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2882Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	128
2.4GHz 无线功率	<23±2dBm
5GHz 无线功率	<22±2dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000/2500Mbps 自适应 WAN 口，支持 POE 48V 供电
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
PoE	802.3at
按键	reset 键（长按 6-10 秒恢复出厂默认配置）
状态指示灯	SYS 灯
最大功耗	< 18W
产品尺寸	86mm×86mm×42.8mm(墙外部分高 10.8mm)



深圳市云联友科科技有限公司

Shenzhen Yunlink Technology Co.,LTD

净重	0.22kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 40°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)