

FAP850 产品规格书

产品概述

YUNCORE® FAP850 是一款高性能、高速率的室内型 11be 挂墙式面板 AP，2.4GHz 和 5.8GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz（688Mbps）和 5GHz（4323Mbps）实现无线最大吞吐量
- 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想。
- 支持 48V PoE。



WIFI 传输协议	802.11 b / g / n / a / ac / ax / be
最高速率	2.4GHz 最高提供 688Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 4323Mbps 的接入速率
工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz、5.150GHz ~ 5.850GHz
内置天线 2.4GHz	2 根 2.4GHz 天线，每根增益：2dBi
内置天线 5GHz	3 根 5GHz 天线，每根增益：2dBi
最大支持无线接入	128
2.4GHz 无线功率	24 dBm
5GHz 无线功率	21 dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000/2500M 自适应 WAN 口,支持 POE 48V 供电
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键（长按 6-10 秒恢复出厂默认配置）
供电	PoE 802.3at
最大功耗	< 28W
产品尺寸	86mm×86mm×42.8mm(墙外部分高 10.8mm)
工作环境	正常工作温度:-10°C to 40°C； 存储温度: -40°C to 70°C； 湿度: 5% ~ 95%（无凝结）