

APH4-BE3600 产品规格书

产品概述

YUNCORE® APH4-BE3600 是一款入门级的双频 802.11be 户外无线接入点产品，可提供 2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务，2.4GHz 最高提供 688Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2882Mbps 的接入速率。

产品特性

- 双频并发，无线最大并发速率最高可达近 3600Mbps。
- 同时支持 48V PoE 和 12V DC 供电。
- 适配高增益双频天线，覆盖范围广。
- 小巧时尚，安装简便。



规格参数	
2.4G 工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz
2.4G WIFI 传输协议	802.11 b / g / n / ax / be
5G 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
5G WIFI 传输协议	802.11 a / n / ac / ax / be
外置双频天线	外置 2 根 2.4GHz/5GHz 双频防水天线，每根增益：5dBi
最高速率	2.4GHz 最高提供 688Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2882Mbps 的接入速率
接口 (WAN)	1个10/100/1000/2500Mbps 自适应WAN 口，支持802.3at输入
接口 (LAN)	1个10/100/1000Mbps自适应LAN 口
按键	reset键（长按6~10秒恢复出厂默认配置）
状态指示灯	PWR灯、WAN口灯、LAN口灯、2.4G灯、5.8G灯
供电	PoE 802.3at, DC2.0 12V/2A
最大功耗	< 20W
产品尺寸	196mm×86mm×40mm

净重	0.4kg
工作环境	正常工作温度:-30°C to 55°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)
防护等级	IP65

软件功能	
首页	工作模式: 胖 AP 模式 和瘦 AP 模式
	无线 AP 下载速率, 无线 AP 上传速率, 运行时长
	设备信息, 设备描述, 内网信息, WIFI 信息
支持模式	网关模式: 设备通过 WAN 口连接到广域网后使用静态 IP,DHCP 或 PPPoE 等方式接入到互联网
	AP 模式: 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备, 并使用以太网连接到其他路由器接入广域网
无线功能	SSID 广播
	SSID 数量: 4 (2.4GHz) +4 (5GHz) , 支持中文 SSID
	隐藏 SSID 功能
	无线加密: OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES、WPA3PSK-AES
	无线 MAC 地址过滤: 支持白名单
	频谱导航 (5G 优先)
	WiFi 定时关闭功能
	用户隔离: 无线网络间隔离、AP 内部隔离
	发射功率设置
	无线客户端数量限制
	QoS: WMM
网络功能	连接方式: 静态地址, 从管理服务器获取, 从网关获取
	DHCP 服务器: 即可内置 DHCP 服务器, 也可以是外置 DHCP 服务器
	云平台服务器
	防火墙功能
	PPPoE 功能: 支持 PPPoE 拨号功能
设备管理	备份配置信息
	恢复配置信息
	恢复出厂设置
	重启包括定时重启和立即重启
	固件升级
	时间管理包括系统显示时间和时间同步
	系统日志
	胖瘦 AP 切换功能