

AP1200G 产品规格书

产品概述

YUNCORE® AP1200G 是一款入门级的双频 802.11ac 户外无线接入点产品，可提供 2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务，2.4GHz 最高提供 300Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 867Mbps 的接入速率。

产品特性

- 双频并发，无线最大并发速率最高可达 1200Mbps。
- 同时支持 48V PoE 和 12V DC 供电。
- 适配高增益双频天线，覆盖范围广。
- 小巧时尚，安装简便。
- 极低功耗。



规格参数	
2.4GHz 工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz (802.11 b / g / n)
5GHz 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz (802.11 a / n / ac)
外置双频天线	2 根 2.4GHz/5GHz 双频全向天线，每根增益：5dBi
最高速率	2.4GHz 最高提供 300Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 867Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	128
2.4GHz 无线功率	<24±2dBm
5GHz 无线功率	<21±2dBm
接口及按键	1 个 10/100/1000M 自适应 WAN 口,支持 48V PoE 1 个 10/100/1000M 自适应 LAN 口 reset 键（长按 6-10 秒恢复出厂默认配置）
状态指示灯	PWR 灯、WAN 口灯、LAN 口灯、2.4GHz 灯、5GHz 灯
供电	PoE 802.3at, DC2.0 12V/1A
最大功耗	< 9W
产品尺寸	196mm×86mm×40mm

净重	0.4kg
工作环境	正常工作温度:-30°C ~ 55°C; 存储温度: -40°C~ 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)
防护等级	IP65

软件功能	
首页	工作模式: 胖 AP 模式 和瘦 AP 模式 无线 AP 下载速率, 无线 AP 上传速率, 运行时长 设备信息, 设备描述, 内网信息, WIFI 信息
支持模式	网关模式: 设备通过 WAN 口连接到广域网后使用静态 IP,DHCP 或 PPPoE 等方式接入到互联网 AP 模式: 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备, 并使用以太网连接到其他路由器接入广域网
无线功能	SSID 广播 SSID 数量: 4 (2.4GHz) +4 (5GHz) , 支持中文 SSID 隐藏 SSID 功能 无线加密: OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES、WPA3PSK-AES 无线 MAC 地址过滤: 支持白名单 WiFi 定时关闭功能 用户隔离: 无线网络间隔离、AP 内部隔离 发射功率设置 无线客户端数量限制 QoS: WMM
网络功能	连接方式: 静态地址, 从管理服务器获取, 从网关获取 DHCP 服务器: 即可内置 DHCP 服务器, 也可以是外置 DHCP 服务器 云平台服务器 防火墙功能 PPPoE 功能: 支持 PPPoE 拨号功能
设备管理	备份配置信息 恢复配置信息 恢复出厂设置 重启包括定时重启和立即重启 固件升级 时间管理包括系统显示时间和时间同步 系统日志 胖瘦 AP 切换功能