

G730 产品规格书

产品概述

YUNCORE® G730 是一款高性能、高速率的无线路由器，可提供 2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz（300Mbps）和 5GHz（867Mbps）实现无线最大吞吐量。
- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护。



硬件规格	
2.4G工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz
2.4G WIFI传输协议	802.11 b / g / n
5G工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
5G WIFI传输协议	802.11 a / n / ac
2.4GHz天线	外置天线，增益：5dBi
5GHz天线	外置天线，增益：5dBi
最高速率	2.4GHz最高提供300Mbps的接入速率，5GHz最高提供867Mbps的接入速率
2.4GHz 无线功率	<21±2dBm
5GHz 无线功率	<21±2dBm
接口（WAN）	1个10/100/1000M自适应WAN口
接口（LAN）	4个10/100/1000M自适应LAN口
外部按键	reset键（长按6-10秒恢复出厂默认配置）
状态指示灯	系统灯,WIFI灯, WAN口灯, LAN口灯×4
供电	DC 12V/1A
最大功耗	< 7W

产品尺寸/重量	200mm×125mm×190mm, 0.35kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 40°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)
软件功能	
首页	无线 AP 下载速率, 无线 AP 上传速率, 运行时长
	设备信息, 设备描述, 内网信息, WIFI 信息, 外网信息
支持模式	网关模式: 设备通过 WAN 口连接到广域网后使用静态 IP,DHCP 或 PPPOE 等方式接入到互联网
	AP 模式: 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备, 并使用以太网连接到其他路由器接入广域网。
无线功能	SSID 广播
	SSID 数量: 4 (2.4GHz) +4 (5GHz) , 支持中文 SSID
	隐藏 SSID 功能
	无线加密: OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES
	无线 MAC 地址过滤: 支持白名单
	频谱导航 (5G 优先)
	WiFi 定时关闭功能
	用户隔离: 无线网络间隔离、AP 内部隔离
	发射功率设置
	无线客户端数量限制
	QoS: WMM
网络功能	连接方式: 静态地址, 从管理服务器获取, 从网关获取
	DHCP 服务器: 即可内置 DHCP 服务器, 也可以是外置 DHCP 服务器
	云平台服务器
	防火墙功能
	PPPOE 功能: 支持 PPPOE 拨号功能
设备管理	备份配置信息
	恢复配置信息
	恢复出厂设置
	重启包括定时重启和立即重启
	固件升级
	时间管理包括系统显示时间和时间同步
	系统日志