

R6000 产品规格书

产品概述

YUNCORE® R6000 是一款 WiFi 7 高性能、高速率的三频路由器,可提供 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 无线服务。

产品特性

- 支持远程管理,云平台管理,APP 管理等多种管理方式;
- 支持软件定制化开发;
- MESH 组网,轻松解决全屋 WiFi 覆盖,三频优先;客人 Wi-Fi。



硬件规格	
2.4GHz工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz (802.11 b / g / n / ax /be)
5GHz工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz (802.11 a / n / ac / ax /be)
6GHz 工作频段	5.925GHz ~ 7.125GHz (802.11 a / n / ac / ax / be)
WiFi天线	2.4GHz 全向天线×2, 增益: 5dBi, 5GHz/6GHz 双频全向天线×4, 增益: 5dBi
最高速率	2.4GHz最高提供688Mbps的接入速率, 5GHz最高提供4320Mbps, 6GHz 最高提供 5764Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	192
2.4GHz 无线功率	<24±2dBm
5GHz 无线功率	<22±2dBm
6GHz 无线功率	<22±2dBm
接口及按键	1 个 10Gbps 光口 (SFP+) 2 个 10/100/1000/2500Mbps 自适应 LAN 口 1 个 USB 2.0 电源开关 MESH 键 reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
状态指示灯	SYS×1, 红绿双色; WiFi×1, 蓝绿双色; Internet×1, 翠绿色; MESH 信号强度灯×3, 翠绿色; 网口灯
供电	DC2.0 12V/3A

功耗	< 30W
产品尺寸及重量	199.2mm×130.7mm×78.8mm
净重	0.82kg
工作环境	正常工作温度:-10℃ ~ 40℃; 存储温度: -40℃ ~ 70℃; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)

软件功能	
状态	主机型号 固件版本 运行时间 平均负载 无线网络 资源占用 内网信息、外网信息
支持模式	主路由模式: 设备通过 WAN 口连接到广域网后使用 STATIC,DHCP, PPPOE 等方式接入到互联网 子路由模式: 通过 easy-mesh 连接到主路由下的局域网, 经过主路由上网
无线功能	SSID 广播 双频合一 访客 WiFi 隐藏 SSID 功能 无线加密: OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES、WPA3PSK-AES 密码设置 带宽设置 区域设置 信道设置 功率设置
网络设置	IPv4 IPv6 DHCP 服务器 Mesh 设置 ACL
高级设置	终端管理 网站过滤 IP 地址过滤 MAC 地址过滤 IP 地址组管理 时间组管理 流控设置 端口映射 DMZ 设置 DDNS 设置 VPN 云平台 TR069
设备管理	固件升级 配置管理 设备重启

	时间管理
	系统设置
	LED 设置
	USB 设置