

FAP834-POF 产品规格书

产品概述

YUNCORE® FAP834-PoF 是一款高性能、高速率的室内型 11ax 面板式 AP，可提供 2.4GHz 和 5.8GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定，支持 PoF 供电和 OLT 接入，提供上联 1GE SC 接口接入，可提供超过 100m 限制的光纤接入。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz（574Mbps）和 5GHz（2402Mbps）实现无线最大吞吐量
- 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想。
- 上行口支持光电混合。



WIFI 传输协议	802.11 b / g / n / a / ac /ax
最高速率	2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率
工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz、5.150GHz ~ 5.850GHz
内置天线 2.4G/5G	内置 2PCS 的 onboard 双频陶瓷天线，天线增益：2.4G: 4.5dBi、5G: 4.9dBi
最大支持无线接入	128
2.4GHz 无线功率	19dBm
5GHz 无线功率	18dBm
接口 (WAN)	1 个 1Gbps SC 光口,支持 PoF 供电;
接口 (LAN)	4 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
供电	PoF 48V
最大功耗	< 14W
产品尺寸	86mm×86mm×51.05mm
工作环境	正常工作温度:-10°C to 45°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)