

AX820 产品规格书

产品概述

YUNCORE® AX820 是一款高性能、高速率的室内型 11ax 双频吸顶 AP, 2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率, 5GHz 最高提供 1201Mbps 的接入速率。

产品特性

- 拥有更好的传输质量, 更高的传输速率, 整机并发速率最高可达 1775Mbps。
- 支持硬件看门狗功能, 异常设备自动恢复, 免维护。
- 优雅的外观设计, 端口隐藏式壳体, 布线美观。
- 支持 48V PoE、DC 12V 两种供电方式。



硬件规格	
2.4GHz 工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz
2.4GHz WiFi 传输协议	802.11 b/g/n/ax
5GHz 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
5G Hz WiFi 传输协议	802.11a/n/ac/ax
天线	内置全向天线
最高速率	2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率, 5GHz 最高提供 1201Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	128
无线功率	2.4GHz: <22±2dBm 5GHz: <20±2dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口,支持 48V PoE 供电
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
状态指示灯	WAN 口灯, LAN 口灯, 三色灯 (三种不同的颜色分别表示: SYS-红, 2.4G-绿, 5.8G-蓝)
供电	DC2.0 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A, PoE 802.3af
最大功耗	< 15W
产品尺寸	186mm × 186mm × 36mm
净重	0.4kg

工作环境	正常工作温度:-10°C to 45°C 存储温度: -40°C to 70°C 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)
------	---