

WiFi 6 双频无线吸顶式 AP

AX830H-P3 产品规格书

产品概述

YUNCORE® AX830H-P3 是一款高性能、高速率的 11ax 室内双频吸顶 AP, 可提供 2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务, 2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率, 5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率。

产品特性

- 拥有更好的传输质量, 更高的传输速率, 整机并发速率最高约 3000Mbps。
- 支持 160MHz, 大大的扩展了用户容量, 可支持用户数 128。
- 散热片采用卡扣结构设计和表面特殊涂层处理, 散热效果更加理想。
- 射频采用高功率外置 FEM, 性能稳定、无线广、传输更远。



规格参数	
工作频段	2.4GHz: 2.4GHz ~ 2.484GHz 5GHz: 5.150GHz ~ 5.850GHz
WIFI 传输协议	2.4GHz: 802.11 b / g / n / ax 5GHz: 802.11 a / n / ac / ax
无线速率	2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率, 5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	128
无线功率	2.4GHz: <25±2dBm 5GHz: <24±2dBm
天线	内置全向天线
接口	1 个 10/100/1000/2500Mbps 自适应 WAN 口, 支持 PoE 48V 供电 1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
按键	Reset 键 (长按 6~10 秒恢复出厂默认配置)
状态指示灯	WAN 口灯, LAN 口灯, 三色灯 (三种不同的颜色分别表示: SYS-红, 2.4G-绿, 5.8G-蓝)
供电	DC2.0 12V / 2A PoE 802.3at
最大功耗	< 20W

产品尺寸	186mm×186mm×37mm
净重	0.55kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 45°C 存储温度: -40°C to 70°C 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)