

WiFi 6 双频无线吸顶式 AP

AX835 产品规格书

产品概述

YUNCORE® AX835 是一款高性能、高速率的 11ax 室内双频吸顶 AP，可提供 2.4GHz 和 5.8GHz 双频无线服务，2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率。

产品特性

- 拥有更好的传输质量，更高的传输速率，整机并发速率最高可达 3000Mbps。
- 支持 160MHz，大大的扩展了用户容量，可支持用户数 128。
- 优雅的外观设计，端口隐藏式壳体，布线美观。
- 支持 48V PoE、DC 12V 两种供电方式。



规格参数	
工作频段	2.4GHz: 2.4GHz ~ 2.484GHz 5GHz: 5.150GHz ~ 5.850GHz
WiFi 传输协议	2.4GHz: 802.11 b / g / n / ax 5GHz: 802.11 a / n / ac / ax
无线速率	2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	128
无线功率	2.4GHz: <23±2dBm 5GHz: <23±2dBm
天线	内置全向天线
接口	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口，支持 PoE 48V 供电 1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
按键	Reset 键（长按 6~10 秒恢复出厂默认配置）
状态指示灯	WAN 口灯，LAN 口灯，三色灯（三种不同的颜色分别表示：SYS-红，2.4G-绿，5.8G-蓝）
供电	DC2.0 12V / 1.5A，PoE 802.3at
最大功耗	<15W
产品尺寸	186mm×186mm×37mm

净重	0.55kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 45°C 存储温度: -40°C to 70°C 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)