

# WiFi 6 双频无线吸顶式 AP

## AX880 产品规格书

### 产品概述

YUNCORE® AX880 是一款高性能、高速率的 11ax 室内双频吸顶 AP，可提供 2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务，2.4GHz 最高提供 1148Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率。

### 产品特性

- 拥有更好的传输质量，更高的传输速率，整机并发速率最高可达 3550Mbps。
- 散热片采用卡扣结构设计和表面特殊涂层处理，散热效果更加理想。
- 射频采用高功率外置 FEM，性能稳定、无线广、传输更远。



规格参数	
工作频段	2.4GHz: 2.4GHz ~ 2.484GHz 5GHz: 5.150GHz ~ 5.850GHz
WiFi 传输协议	2.4GHz: 802.11 b / g / n / ax 5GHz: 802.11 a / n / ac / ax
无线速率	2.4GHz 最高提供 1148Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	256
无线功率	2.4GHz: <math>18\pm 2\text{dBm}</math> 5GHz: <math>17\pm 2\text{dBm}</math>
天线	内置全向天线
接口	1 个 10/100/1000/2500Mbps 自适应 WAN 口，支持 PoE 48V 供电 1 个 10/100/1000/2500Mbps 自适应 LAN 口
按键	Reset 键（长按 6~10 秒恢复出厂默认配置）
状态指示灯	WAN 口灯，LAN 口灯，三色灯（三种不同的颜色分别表示：SYS-红，2.4G-绿，5.8G-蓝）
供电	DC2.0 12V / 2A，PoE 802.3at
最大功耗	<math>22\text{W}</math>
产品尺寸	198mm×198mm×41.02mm

净重	0.96kg
工作环境	正常工作温度:-20°C to 45°C 存储温度: -40°C to 70°C 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)