

WiFi 7 双频无线吸顶式 AP

BE730 产品规格书

产品概述

YUNCORE® BE730 是一款 WiFi7 双频的室内吸顶 AP，2×2: 2SS (2.4GHz) + 2×2: 2SS (5GHz)，2.4GHz 最高提供 688Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2882Mbps 的接入速率。总速率近 3600Mbps，支持 256 个用户。

产品特性

- 支持双频 WiFi 接入，支持 160MHz 频宽。
- 支持 4096QAM 调制方式，传输效率进一步提升。
- 支持 MLO (Multi-Link Operation) 多链路连接功能，多频并发，提供更好的用户体验。
- 支持 2.5Gbps 网络接口，更好的发挥设备性能。
- 同时支持 PoE(802.3at)供电和 DC 供电，安装部署更方便。



规格参数	
工作频段	2.4GHz: 2.4GHz ~ 2.484GHz 5GHz: 5.150GHz ~ 5.850GHz
WIFI 传输协议	2.4GHz: 802.11 b / g / n / ax / be 5GHz: 802.11 a / n / ac / ax / be
无线速率	2.4GHz 最高提供 688Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2882Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	256
无线功率	2.4GHz: <24±2dBm 5GHz: <23±2dBm
天线	内置全向天线
接口	1 个 10/100/1000/2500Mbps 自适应 WAN 口，支持 802.3at 输入 1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
按键	Reset 键（单击开关指示灯，长按 6~10 秒恢复出厂默认配置）
状态指示灯	正面红绿蓝三色灯
供电	PoE 802.3at, DC2.0 12V/2A
最大功耗	< 20W

产品尺寸	186mm×186mm×36.6mm
工作环境	正常工作温度:-10℃ to 55℃ 存储温度: -40℃ to 70℃ 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)