

WiFi 7 双频无线吸顶式 AP

BE880-5460 产品规格书

产品概述

YUNCORE® BE880-5460 是一款高性能、高速率的 WiFi7 室内双频吸顶 AP，可提供 2.4GHz、5GHz 双频无线服务，共 8 条流，4×4 (2.4GHz) + 4×4 (5GHz)，2.4GHz 最高提供 1148Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 8646Mbps 的接入速率，总速率近 10Gbps，适用高密场景，实测支持 768 个用户。

产品特性

- 支持双频 WiFi 接入，支持 240MHz 频宽。
- 支持 4096QAM 调制方式，传输效率进一步提升。
- 支持 MLO (Multi-Link Operation) 多链路连接功能，多频并发，提供更好的用户体验。
- 同时支持 10Gbps 光纤接口和 2.5Gbps 网络接口，全面发挥设备性能。
- 同时支持 PoE(802.3bt)供电和 DC 供电，安装部署更方便。



规格参数	
工作频段	2.4GHz: 2.4GHz ~ 2.484GHz 5GHz: 5.150GHz ~ 5.850GHz
WIFI 传输协议	2.4GHz: 802.11 b / g / n / ax 5GHz: 802.11 a / n / ac / ax / be
无线速率	2.4GHz 最高提供 1148Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 8646Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	768
无线功率	2.4GHz: <23±2dBm 5GHz: <22±2dBm
天线	内置全向天线
接口	1 个 10Gbps 的 SFP+光口 1 个 10Gbps 自适应 WAN 口，支持 802.3bt 输入 1 个 10/100/1000/2500Mbps 自适应 LAN 口
按键	Reset 键（单击开关指示灯，长按 6~10 秒恢复出厂默认配置）

状态指示灯	WAN: 绿色单灯; LAN: 绿色单灯; WiFi: 红绿蓝三色; SFP: 绿灯; SYS: 红绿双色
供电	PoE 802.3bt, DC2.0 54V/1A
最大功耗	< 28.6W
产品尺寸	208mm×208mm×46mm
重量	0.55kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 55°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)