

FAP780S-P2 产品规格书

产品概述

YUNCORE® FAP780S-P2 是一款高性能、高速率的室内型 11ac 双频吸顶 AP，可提供 2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz (300Mbps) 和 5GHz (867Mbps) 实现无线最大吞吐量
- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护
- 散热片采用卡扣结构设计和表面特殊涂层处理，散热效果更加理想。
- 支持 48V PoE、DC 12V 两种供电方式



硬件规格	
2.4GHz 工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz
2.4G HzWIFI 传输协议	802.11 b / g / n
5GHz 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
5GHz WIFI 传输协议	802.11 a / n / ac
天线	内置全向天线
最高速率	2.4GHz 最高提供 300Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 867Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	120+
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口,支持 48V PoE 供电
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
状态指示灯	WAN 口灯, LAN 口灯, 三色灯 (三种不同的颜色分别表示: SYS-红, 2.4G-绿, 5.8G-蓝)
供电	DC2.0 12V 1A, PoE 802.3af
最大功耗	< 10.5W
产品尺寸	168mm×168mm ×32mm
重量	0.36kg
工作环境	正常工作温度:-10°C to 55°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)