

AC1200 双频无线吸顶式 AP

A812 产品规格书

产品概述

YUNCORE® A812 是一款高性能、高速率的 11AC 室内双频吸顶 AP，可提供 2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务，2.4GHz 最高提供 300Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 867Mbps 的接入速率。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz (300Mbps) 和 5GHz (867Mbps) 实现无线最大吞吐量。
- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护。
- 优雅的外观设计，端口隐藏式壳体，布线美观。
- 支持 48V PoE、DC 12V 两种供电方式。
- 采用了专用的 TVS 防护器件，提高了产品在恶劣环境下的稳定性。



规格参数	
工作频段	2.4GHz: 2.4GHz ~ 2.484GHz 5GHz: 5.150GHz ~ 5.850GHz
WIFI 传输协议	2.4GHz: 802.11 b / g / n 5GHz: 802.11 a / n / ac
无线速率	2.4GHz 最高提供 300Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 867Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	32
天线	内置全向天线
接口	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口，支持 PoE 48V 供电
按键	Reset 键（长按 6~10 秒恢复出厂默认配置）
状态指示灯	正面红绿蓝三色灯： 1) 上电亮红亮，系统启动且任何一个 WiFi 打开后，红灯熄灭，绿亮秒闪（1 次/秒） 2) 瘦 AP 情况下，AP 与 AC 失联时，红灯，绿灯熄灭。蓝灯常亮。 使用查找 AP 时功能时，红灯，绿灯熄灭。蓝灯快闪（1 次/秒）。
供电	PoE 802.3at, DC2.0 12V/1A
最大功耗	< 12W
产品尺寸	Ø 186mm×42.5mm

工作环境	正常工作温度:-20°C to 45°C 存储温度: -40°C to 70°C 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)
------	---