

SPB-5182-18G2GS-SD 产品规格书

产品概述

YUNCORE® SPB-5182-18G2GS-SD 是一款高性能、高速率的千兆 PoE 交换机，可提供 16 路 PoE 电口+2 路 SFP 光口和 2 路电口，内置 260W 功率电源。

产品特性

- 支持最远 250 米网线传输。
- 支持拨码开关，支持 VLAN 模式和标准交换模式。
- 16 个 10M/100M/1000M RJ45 端口支持 48V PoE 供电符



合 802.3af/at 标准，单口最大功耗 30W。

规格参数	
标准	IEEE802.3 10BASE-T 以太网 IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网 IEEE802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网 ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商 IEEE 802.3z （千兆以太网光纤标准）
固定端口	16 个 10M/100M/1000M RJ45 端口支持 48V PoE 供电符合 802.3af/at 标准，单口最大功耗 30W 2 个 10M/100M/1000M up-link 电口 2 个 1000M SFP 光口 VLAN 拨动开关

交换模式	存储转发模式
背板带宽	40Gbps
状态指示灯	PWR（绿灯）： 上电亮，不上电灭。 每个端口（2个绿灯）：第1个，Link时常亮，act时闪烁；第2个，PoE供电是常亮，PoE不供电时熄灭。
输入电源	AC 100 V~240 V 50/60 Hz
产品尺寸	440×220×44mm
工作环境	工作温度: -10℃~+40℃；存储温度: -40℃~+70℃；湿度: 5%~95%（无凝结）