

SPB-5262-26G2GS-DS 产品规格书

产品概述

YUNCORE® SPB-5262-26G2GS-DS 是一款高性能、高速率的千兆 PoE 交换机，可提供 24 路 PoE 电口+2 路 SFP 光口和 2 路电口，260W/400W 功率可选。

产品特性

- 支持最远 250 米网线传输。
- 支持拨码开关，支持 VLAN 模式和标准交换模式。
- 24 个 10M/100M/1000M RJ45 端口支持 48V PoE

供电符合 802.3af/at 标准，单口最大功耗 30W。



规格参数

标准	IEEE802.3 10BASE-T 以太网 IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网 IEEE802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网 ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商 IEEE 802.3z (千兆以太网光纤标准)
固定端口	24 个 10M/100M/1000M RJ45 端口支持 48V PoE 供电符合 802.3af/at 标准，单口最大功耗 30W 2 个 10M/100M/1000M up-link 电口 2 个 1000M SFP 光口 VLAN 拨动开关
交换模式	存储转发模式
背板带宽	56Gbps
状态指示灯	PWR (绿灯)：上电亮，不上电灭。 每个端口 (2 个绿灯)：第 1 个，Link 时常亮，act 时闪烁；第 2 个，PoE 供电是常亮，PoE 不供电时熄灭。
输入电源	AC 100V ~ 240V 50/60 Hz DC 52V 4.5A
产品尺寸	440×220×44mm
工作环境	工作温度: -10℃ ~ +40℃；存储温度: -40℃ ~ +70℃；湿度: 5% ~ 95% (无凝结)