

SPB-8042-04H2XS-SB 产品规格书

产品概述

YUNCORE® SPB-8042-04H2XS-SB 是一款高性能、高速率的 2.5G PoE 交换机,可提供 4 个 PoE 供电接口和 2 个 Uplink 光口, 配置 65W 内置电源。

产品特性

- 上行配置 2 个万兆光口, 下行配置 4 个 2.5G 以太网口。
- 4 个 10M/100/1000/2500Mbps RJ45 端口支持 48V PoE 供电符合 802.3af/at/bt 标准, 单口最大功耗 90W。
- 支持拨动开关, VLAN 模式和标准交换模式。



规格参数

规格参数	
标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt
固定端口	4 个 10M/100M/1000/2500Mbps RJ45 口 2 个 10G SFP+光口 一个拨码开关 (左, 标准模式; 中, Reset; 右, VLAN 隔离)
PoE	供电输出支持 IEEE 802.3af (15.4W)、IEEE 802.3at (30W)、IEEE 802.3bt (90W)
交换模式	存储转发模式
MAC 地址表	支持地址自动学习, 自动老化 最多支持 MAC 地址: 4096
状态指示灯	PWR (绿灯): 上电绿色常亮, 未上电熄灭。 每个电口 (2 个灯): 左橙色, 2.5G Link 时橙色常亮, act 时橙色闪烁; 右绿色, 10/100/1000Mbps Link 时绿色常亮, act 时绿灯闪烁。 每个光口 1 个灯, Link 时绿常亮, act 时绿灯闪烁 PoE 指示灯: 有负载时, 绿灯常亮; 无负载时, 绿灯不亮
输入电源	65W AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz
网线类型	10BASE-T: Cat 3、4、5 非屏蔽类双绞线 (≤250m)

	100BASE-TX: Cat 5 及以上非屏蔽类双绞线 (≤100m) 100BASE-TX: Cat 5 及以上非屏蔽类双绞线 (≤100m) 1000BASE-FX:MMF,SMF 10GBASE-X: MMF, SMF
产品尺寸	210×134.5×44.5mm
工作环境	工作温度: -10°C ~ 55°C; 存储温度: -40°C ~ 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)