SPB-8081-08H1XS-SC 产品规格书

产品概述

YUNCORE® SPB-8081-08H1XS-SC 是一款高性能、高速率的 8 口 2.5G PoE 交换机，可提供 8 个 2.5G PoE 供电接口和 1 个万兆光口上联，配置 135W 内置电源。

产品特性

- 上行配置 1 个万兆光口，下行配置 8 个 2.5G 电口。
- 8 个 10/100/1000/2500Mbps RJ45 端口支持 48V PoE 供电符合 802.3af/at/bt 标准，单口最大功耗 90W。
- 支持拨码开关，支持 VLAN 模式和标准交换模式

规格参数	
标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、IEEE 802.1q 、IEEE 802.1p、IEEE 802.1d 、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az，IEEE 802.3bz、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt
固定端口	8 个 10M/100M/1000/2500Mbps RJ45 口 1 个 10G SFP+光口 1 个拨动开关（左，标准模式；中，Reset；右，VLAN 隔离）
PoE	供电输出支持 IEEE 802.3af（15.4W）、IEEE 802.3at（30W）、IEEE 802.3bt（90W），1-4 口满足 IEEE802.af/at/bt 标准。5-8 口满足 IEEE802.af/at 标准。
传输模式	存储转发模式
MAC 地址表	支持地址自动学习，自动老化 最多支持 MAC 地址：4096
状态指示灯	PWR（绿灯）：上电绿色常亮，未上电熄灭。 每个电口（2 个灯）：左橙色，2.5G Link 时橙色常亮，act 时橙色闪烁；右绿色，10/100/1000Mbps Link 时绿灯常亮，act 时绿灯闪烁 每个光口 1 个灯，Link 时绿常亮，act 时绿灯闪烁 PoE 指示灯：有负载时，绿灯常亮；无负载时，绿灯不亮
输入电源	135W AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz

网线类型	10BASE-T： Cat 3、4、5 非屏蔽类双绞线（≤250m） 100BASE-TX：Cat 5 及以上非屏蔽类双绞线（≤100m） 100BASE-TX：Cat 5 及以上非屏蔽类双绞线（≤100m） 1000BASE-FX:MMF,SMF 10GBASE-X: MMF, SMF
产品尺寸	290×175.5×44.5mm
工作环境	工作温度: -10℃ ~ 55℃；存储温度: -40℃ ~ 70℃；湿度：5% ~ 95%（无凝结）