




4+1 口百兆监控用非管理PoE交换机

SPC-3050-05FN-IA



产品简介

YUNCORE®SPB-3050-05FN-SZ 是一款专为监控环境设计的百兆 PoE 交换机,提供 4 个 PoE 供电口, 1 个 RJ45 上联口; 符合 IEEE802.3af/at 标准, 自动识别受电设备, 安全供电。

功能特性

- 符合 IEEE802.3af/at 标准，自动识别受电设备，安全供电
- 提供 4 个 10/100Mbps PoE 端口+1 个 10/100Mbps RJ45 上联端口
- 内置电源，整机功率 45W，单口输出功率最大 30W
- 配备拨码开关，支持普通交换机模式、250 米网线延长+VLAN 模式拨码切换
- 支持雷击浪涌防雷保护
- 支持过载保护
- 全金属外壳，高效散热
- 即插即用，零配置

规格参数

标准	IEEE802.3 10BASE-T 以太网 IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网 IEEE802.3az 半双工、全双工
固定端口	4 个 10/100Mbps RJ45 端口，支持 52V PoE 供电，符合 802.3af/at 标准，单口最大功率 30W 1 个 10/100Mbps RJ45 上联端口 1 个拨码开关（S:标准模式 R:Reset 模式 E+V:网线延长模式+VLAN 模式）
固定端口属性	支持 10M/100Mbps 传输速率 支持半双工,全双工,自协商工作模式 支持 MDI/MDI-X 自适应
PoE	供电输出自适应支持 IEEE 802.3af（15.4W）、IEEE 802.3at（30W） 供电线序：1/2+ 3/6-
交换模式	存储转发模式
包转发率	0.744Mpps
背板带宽	1Gbps
MAC 地址表	最多支持 MAC 地址：1K 支持地址自动学习，自动老化
状态指示灯	PWR：电源灯，上电绿灯亮 端口指示灯：Link 时绿灯常亮，act 时闪烁

功耗	整机功耗（不带 PoE 负载）<3W
电源	输入电压：AC 100~240V，电源最大输出功率总和：52V/0.86A 45W
网线类型	10Base-T：Cat3、4、5 或以上 UTP(≤100m) 100Base-TX：Cat5 或以上 UTP(≤100m)
产品尺寸	125mm×116mm×33.5mm（裸机）
工作环境	工作温度：-10℃ ~ +55℃ 存储温度：-40℃ ~ +70℃ 湿度：5% ~ 95%（无凝结）