

SPC-5100-10GN-SC 产品规格书

产品概述

YUNCORE® SPC-5100-10GN-SC 是一款高性能、高速率的 8 口千兆 PoE 交换机，可提供 8 个千兆 PoE 供电接口和 2 个千兆电口上联，96W/135W 功率可选。

产品特性

- 支持最远 250 米网线传输。
- 支持拨码开关，支持 VLAN 模式和标准交换模式。
- 8 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口支持 48V PoE 供电符合



802.3af/at 标准，单口最大功耗 30W。

规格参数	
标准	IEEE802.3 10BASE-T 以太网 IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网 IEEE802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网 IEEE802.3x (流量控制)
固定端口	8 个 10M/100M/1000Mbps RJ45 端口支持 48V PoE 供电符合 802.3af/at 标准，单口最大功耗 30W 2 个 10M/100M/1000Mbps 电口上联 1 个拨动开关
交换模式	存储转发模式

背板带宽	20Gbps
状态指示灯	PWR: 电源灯, 上电亮红色灯 端口指示灯: Link 时绿灯常亮, act 时闪烁;
输入电源	AC180-240V DC 54V 2.5A
产品尺寸	290*180*44.5mm
工作环境	工作温度: -10℃~+40℃; 存储温度: -40℃ ~ +70℃; 湿度: 5%~95% (无凝结)