

WB2-DT201 产品规格书

产品概述

YUNCORE® WB2-DT201 是一款高性价比的电梯专用无线网桥，接入距离 300 米，稳定可靠，防干扰能力强，保障系统的稳定运行。

产品特性

- 支持智能信道分析、自动最优信道选择，最高速率 300Mbps。
- 内置 6dBi 定向天线，300 米内无线传输，电梯专用。
- 支持一键配对。



规格参数	
2.4GHz 工作频段	2.412 GHz ~ 2.484GHz
WiFi 传输协议	802.11 b / g / n
天线	2.4GHz 定向平板天线，增益：6dBi
无线速率	300Mbps
无线功率	< 20± 2dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100M 自适应 WAN 口，支持 12V 非标 POE 供电
接口 (LAN)	1 个 10/100M 自适应 LAN 口
供电	PoE 12V，DC 12V
最大功耗	< 3W
Reset 键	长按 10 秒恢复出厂默认配置，短按 1 秒发起配对
滑动开关	一键设置主从
状态指示灯	SYS 灯，WAN 口灯，LAN 口灯，WIFI 灯，信号灯×4
产品尺寸、重量	168mm×86mm×39mm
净重	0.2kg
工作环境	正常工作温度:-10℃ to 55℃；存储温度: -40℃ to 70℃；湿度：5% ~ 95%（无凝结）
防护等级	IP65

软件功能	
首页	无线 AP 下载速率, 无线 AP 上传速率, 运行时长
	设备信息, 设备描述, 内网信息, WIFI 信息
操作模式	AP 模式: 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备, 并使用以太网连接到其他路由器接入广域网
	万能中继: 设备通过无线信号连接到其他无线 AP 设备, 并将本设备无线网络信号覆盖其它客户端和设备
CPE 管理	基于私有协议 GHCP 的网桥自管理功能
无线功能	SSID 数量: 4, 支持中文 SSID, 支持管理 SSID
	隐藏 SSID 功能
	无线加密: OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES
	无线 MAC 地址过滤: 支持白名单(32)
	中继功能
	WiFi 定时关闭功能
	用户隔离: 无线网络间隔离、AP 内部隔离
	发射功率设置
	无线客户端数量限制, 支持最大用户数 64
	IGMP Snooping
	组播加速
网络功能	IPv4 地址: 支持静态地址, GHCP, 从网关获取地址
	VLAN 设置
	Cong
	云平台服务器
设备管理	备份配置信息
	恢复配置信息
	恢复出厂设置
	重启包括定时重启和立即重启
	固件升级
	时间管理包括系统显示时间和时间同步