

WB2-DT201 产品规格书

产品概述

YUNCORE® WB2-DT201 是一款高性价比的电梯专用无线网桥，接入距离 1 公里，稳定可靠，防干扰能力强，保障系统的稳定运行。

产品特性

- 支持智能信道分析、自动最优信道选择，最高速率 300Mbps。
- 内置 6dBi 定向天线，1 公里内无线传输，电梯专用。
- 支持一键配对。



规格参数

| 规格参数 | |
|-------------|--|
| 2.4GHz 工作频段 | 2.412 GHz ~ 2.484GHz |
| WiFi 传输协议 | 802.11 b / g / n |
| 天线 | 2.4GHz 定向平板天线，增益：6dBi |
| 无线速率 | 300Mbps |
| 无线功率 | < 20±2dBm |
| 接口 (WAN) | 1 个 10/100M 自适应 WAN 口，支持 12V 非标 PoE 供电 |
| 接口 (LAN) | 1 个 10/100M 自适应 LAN 口 |
| 供电 | PoE 12V, DC 12V |
| 最大功耗 | < 3W |
| Reset 键 | 长按 10 秒恢复出厂默认配置，短按 1 秒发起配对 |
| 滑动开关 | 一键设置主从 |
| 状态指示灯 | SYS 灯，WAN 口灯，LAN 口灯，WIFI 灯，信号灯×4 |
| 产品尺寸 | 168mm×86mm×39mm |
| 净重 | 0.2kg |
| 工作环境 | 正常工作温度:-10°C to 55°C; 存储温度:-40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结) |
| 防护等级 | IP65 |

| 软件功能 | |
|--------|--|
| 首页 | 无线 AP 下载速率, 无线 AP 上传速率, 运行时长 |
| | 设备信息, 设备描述, 内网信息, WIFI 信息 |
| 操作模式 | AP 模式: 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备, 并使用以太网连接到其他路由器接入广域网 |
| | 万能中继: 设备通过无线信号连接到其他无线 AP 设备, 并将本设备无线网络信号覆盖其它客户端和设备 |
| CPE 管理 | 基于私有协议 GHCP 的网桥自管理功能 |
| 无线功能 | SSID 数量: 4, 支持中文 SSID, 支持管理 SSID |
| | 隐藏 SSID 功能 |
| | 无线加密: OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES |
| | 无线 MAC 地址过滤: 支持白名单(32) |
| | 中继功能 |
| | WiFi 定时关闭功能 |
| | 用户隔离: 无线网络间隔离、AP 内部隔离 |
| | 发射功率设置 |
| | 无线客户端数量限制, 支持最大用户数 64 |
| | IGMP Snooping |
| | 组播加速 |
| 网络功能 | IPv4 地址: 支持静态地址, GHCP, 从网关获取地址 |
| | VLAN 设置 |
| | Cong |
| | 云平台服务器 |
| 设备管理 | 备份配置信息 |
| | 恢复配置信息 |
| | 恢复出厂设置 |
| | 重启包括定时重启和立即重启 |
| | 固件升级 |
| | 时间管理包括系统显示时间和时间同步 |