

WB5axL10 产品规格书

产品概述

YUNCORE® WB5axL10 是一款高性能、高速率的室外远距离 WiFi6 无线网桥，它具有传输距离远，穿透能力强，防干扰能力强等特点。



产品特性

- 内置 20dBi 双极化定向平板天线，最远可传输 16 公里。
- 支持 SFP 光纤接口，预留蓝牙和 GPS 接口。
- 支持 VLAN 透传，IPv6。

硬件规格	
5GHz 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
5GHz WIFI 传输协议	802.11 a / n / ac / ax
内置定向平板天线 5G	20dBi
最高速率	5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率，PTP 实测达到 900+Mbps
接口 外部按键	1 个千兆 SFP 口 (ETH1) 1 个 10/100/1000Mbps 自适应网口 (ETH2)，支持 POE 48V 供电； 1 个 10/100/1000Mbps 自适应网口 (ETH3) reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
状态指示灯	丝印 PWR: 电源指示灯 (绿色，通电常亮；未通电熄灭) 丝印 ETH1: 千兆光口指示灯 (绿色，未连接熄灭，连接常亮，数据收发闪烁) 丝印 ETH2: 千兆网口指示灯 (绿色，未连接熄灭，连接常亮，数据收发闪烁) 丝印 ETH3: 千兆网口指示灯 (绿色，未连接熄灭，连接常亮，数据收发闪烁) 丝印 WiFi: WiFi 状态 (绿色，WiFi 开启并连接，常亮；等待连接，闪烁，WiFi 关闭，熄灭) 丝印 L: 信号指示灯 (大于或等于设定值，绿色，常亮，小于设定值，熄灭) 丝印 M: 信号指示灯 (大于或等于设定值，绿色，常亮，小于设定值，熄灭) 丝印 H: 信号指示灯 (大于或等于设定值，绿色，常亮，小于设定值，熄灭)
供电	DC2.0 12V $\pm$ 1.5A, PoE 802.3at, < 10 W (最大功耗)
产品尺寸及重量	229×179×47mm, 0.56kg (净重)
工作环境	正常工作温度:-30°C to 55°C; 存储温度:-40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)